

Приложение № 1

Към борсов договор № 136/26.04.2017 г. между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД и „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД

Наименование и вид на стоката:	Количество:	Предложен продукт на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД	Описание
<b>1. Всесезонно минерално моторно масло за дизелови двигатели</b>	до 40 000 литра	Prista SHPD VDS-3 15W40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• За автобуси</li> <li>• Вискозитетен клас по SAE: 15W-40;</li> <li>• Експлоатационното ниво следва да покрива или превишава изискванията на следните спецификации: по API: „СН-4“ или CI-4; по ACEA: „Е7“;</li> <li>• Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификации и одобрено от производители на автобусни двигатели, съответно: лист „228.3“ на Daimler AG; спецификация „M3275“ на M.A.N. AG.</li> </ul>
<b>2. Моторно масло за газови двигатели</b>	до 1 700 литра	Prista Multigas HD 15W40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• За автобуси</li> <li>• Вискозитетен клас по SAE: 15W-40;</li> <li>• Маслото да е одобрено от производителя на двигатели TEDOM - лист „61-0-0281.2“.</li> </ul>
<b>3. Моторно масло – синтетично за автобуси MAN Lion’s City CNG</b>	до 12 000 литра	Texaco Ursa Ultra X 10W40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• За автобуси</li> <li>• Вискозитетен клас по SAE: 10W-40;</li> <li>• Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификация – лист „M3477“ на M.A.N. AG и да е одобрено от M.A.N. AG.</li> </ul>
<b>4. Трансмисионно масло</b>	до 12 000 литра	Texaco Geartex EP-B 85W90	<ul style="list-style-type: none"> <li>• За автобуси</li> <li>• Вискозитетен клас по SAE: 85W-90;</li> <li>• Експлоатационното ниво следва да покрива или превишава изискванията на спецификацията по API: „GL-5“;</li> <li>• Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификация – лист „235.0“ на Daimler AG и да е одобрено от Daimler AG.</li> </ul>
<b>5. Трансмисионно масло – синтетично за автобуси MAN Lion’s City CNG</b>	до 1 500 литра	Texaco Multigear S 75W-90	<ul style="list-style-type: none"> <li>• за автобуси</li> <li>• Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификация – лист „M342 S1“ на M.A.N. AG и да е одобрено от M.A.N. AG.</li> </ul>
<b>6. Масло за автоматични трансмисии</b>	до 20 000 литра	Prista ATF II M	<ul style="list-style-type: none"> <li>• автоматични скоростни кутии на автобуси</li> <li>• Маслото следва да отговаря на спецификация ATF Dexron II-D и на изискванията по спецификация – лист „236.6“ на Daimler AG и да е одобрено от Daimler AG.</li> </ul>
<b>7. Масло за автоматични трансмисии – синтетично за автобуси MAN Lion’s City CNG</b>	до 3 000 литра	Texaco Synthetic ATF Heavy Duty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• автоматични скоростни кутии на автобуси</li> <li>• Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификация – лист „M339 V2“ на M.A.N. AG и да е одобрено от M.A.N. AG.</li> </ul>
<b>8. Масло за трансмисии – синтетично</b>	до 1 200 литра	Castrol Syntrans Z Long Life 75W80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• автоматични скоростни кутии на автобуси</li> <li>• Маслото следва да отговаря на изискванията по спецификация – лист „M341 Z5“ на M.A.N. AG и да е одобрено от M.A.N. AG.</li> </ul>

Наименование и вид на стоката:	Количество:	Предложен продукт на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ЕАД	Описание
<b>9. Масло за хладилен компресор BOCK за автобуси MAN Lion's City CNG</b>	до 240 литра	Fuchs Reniso Triton SE 55	<ul style="list-style-type: none"> <li>за хладилен компресор за климатична инсталация на автобуси</li> <li>Спецификация: FUCHS Reniso Triton SE55 или еквивалент</li> </ul>
<b>10. Компресорно масло</b>	до 300 литра	Texaco Compressor Oil EP VDL 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автомобилна газопълначна компресорна станция</li> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията и спецификациите по DIN 51506 VD-L</li> <li>ISO VG: 100</li> </ul>
<b>11. Компресорно масло</b>	до 100 литра	Texaco Compressor Oil EP VDL 68	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автомобилна газопълначна компресорна станция</li> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията и спецификациите по DIN 51506 VD-L</li> <li>ISO VG: 68</li> </ul>
<b>12. Хидравлично масло за автомобилна газопълначна компресорна станция</b>	до 2 000 литра	Texaco Hydraulic Oil HDZ 46	<ul style="list-style-type: none"> <li>За автомобилна газопълначна компресорна станция</li> <li>Маслото следва да отговаря на изискванията и спецификациите по DIN 51524-3</li> <li>ISO VG: 46</li> </ul>
<b>13. Литиева грес (смазка) с универсално приложение</b>	до 10 000 килограма	Texaco Multifak EP 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>за автобуси</li> <li>Клас по NLGI – „2“;</li> <li>Да отговаря на спецификация – лист „267.0“ на Daimler AG.</li> </ul>
<b>14. Полутечна грес на литиева основа с универсално приложение</b>	до 3 000 килограма	Texaco Multifak 264 EP 00/000	<ul style="list-style-type: none"> <li>за автобуси – системи за централно смазване</li> <li>Клас по NLGI – „00/000“, съответстващ на DIN 51818;</li> <li>Да отговаря на спецификация – лист „264.0“ на Daimler AG.</li> </ul>